

Schwellenverlegezange

Quick-LaYer

- die Y-Stahl-Schwellen Verlegezange Quick-LaYer für die zeitgemäße und wirtschaftliche Verlegung
- die Verlegung erfolgt mit zwei Arbeitskräften und einem Maschinisten
- ein mühsames An- und Abhängen der Einzelschwellen entfällt
- Pakete zu mit bis zu 6 Schwellen werden nacheinander verlegt
- solide Konstruktion aus hochwertigen Stählen gemacht für den harten Baustelleneinsatz
- Robuster Hydraulik Drehmotor zur Aufnahme aus jeder Stellung und zum Verlegen
- die Aufnahme kann an Zweiwegebagger jeden Typs angepasst werden
- keine Umbauten für die hydraulische Steuerung notwendig
- Entwicklung begleitet vom TÜV-Nord und entspricht der UVV
- kein händischer Kontakt mehr mit der Schwelle

16 5:29

Quick-LaYer



- Eigengewicht 600 kg
- Traglast 6 Y-Schwellen
- Empfohlene Baggergröße mind. 10 t Betriebsgewicht
- Hergestellt aus Stahl St 37
- Max. Druck der Hydraulik: 300 bar
- Hydr. Anschluß an „Greifer drehen“, dadurch keine Umbauten notwendig
- Anschluß verbolzt, Anpassung an Baggerstiel nach Wahl (Standard CNH)
- Verlegegeschwindigkeit bis zu 4 Schwellen / Minute
- Transportsicherung inklusive

Bezugsadresse: upima Baumaschinen-Handels GmbH

Alter Sonnenbergweg 4

D-31084 Freden (Leine)

Tel: +49 (0) 5184 9939 -0 Fax: -39

info@upima-baumaschinen.de

25:2 21